

ピキャン(GlenDimplex社)(2018年7月現在)

機種名	在/受	本体寸法			炉開口寸法		重量 (kg)	定格出力 (kW)	定格出力 (kcal/h)	最高出力 (kW)	最高出力 (kcal/h)	燃烧効率 (%)	暖房能力(畳)		暖房能力(m3)	
		幅W(mm)	奥行D(mm)	高さH(mm)	幅W2(mm)	高さH2(mm)							最低(温暖 地木造)	最高(寒冷 地コンクリート 造)	最低(温暖 地木造)	最高(寒冷 地コンクリート 造)
ピキャン オープン	在庫	550	643	865	350	260	120	11	9460	15	12900	※	0	0	0.0	0.0
ピキャン ネクター15CB	在庫	460	516	725	340	255	90	13	11180	15	12900	79	0	0	0.0	0.0
ピキャン ネクター15CB (サイドヒートシールド装備)	在庫	546	516	725	340	255	93	13	11180	15	12900	79	0	0	0.0	0.0
ピキャン マーク2ネクターCB	在庫	795	533	680	495	235	120	18	15480	20	17200	61	0	0	0.0	0.0
ピキャン バロッサ	受注	690	565	828	495	250	220	14	12040	18	15480	※	0	0	0.0	0.0

※在庫:常備在庫品 受注:術中発注品

2.5 畳/kW × 最高出力(kW)

4 畳/kW × 最高出力(kW)

※クッキングストーブは燃烧効率計測なし